

TPBP-P1835 Stacionarna akumulatorska baterija litijum-gvožđe-fosfat (LiFePO4)

R.br.	Karakteristika	Vrednost
1	nominalni napon	48V
2	kapacitet	$\geq 150\text{Ah}$
3	energija	$\geq 7200\text{Wh}$
4	unutrašnji otpor	$\leq 6\text{m}\Omega$
5	broj ciklusa punjenja i pražnjenja	≥ 3500 pri 100% pražnjenja
6	nivo samopražnjenja	$\leq 5\%$ mesečno
7	efikasnost pri punjenju	100% pri punjenju sa 20A
8	efikasnost pri pražnjenju	96% do 99% pri pražnjenju sa 50A
9	struja punjenja	$\leq 100\text{A}$, preporučeno 20 - 30A
10	struja pražnjenja	kontinuirana 100A, $\leq 200\text{A}$ max.
11	donji naponski nivo pri pražnjenju	10V
12	radni temperaturni opseg	-20°C do +60°C
13	temperaturni opseg pri punjenju	0°C do +45°C
14	dimenzije (DxŠxV)	592mm x 345mm x 177mm ($\pm 2\%$ za svaku dimenziju)
15	težina	56.58 kg
16	materijal kućišta	čelični lim, sa zaštitom
17	zaštitne funkcije	<ul style="list-style-type: none"> - od prepunjavanja - od dubokog pražnjenja - prekostrujna zaštita pri punjenju i pražnjenju - zaštita od kratkog spoja - temperaturna zaštita pri punjenju i pražnjenju - balansiranje čelija pri punjenju i pražnjenju - zaštita od vode i prašine IP21 ili bolja

